



YARKO

Light & technology

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК TOP-2 75

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Светильник предназначен для общего освещения жилых, производственных и различных административно-общественных помещений: офисов, бизнес-центров, кабинетов, конференц-залов, комнат переговоров, торговых залов и т. д.
- 1.2 При изготовлении светильников используются высококачественные материалы, сохраняющие свои первоначальные свойства на весь срок эксплуатации изделия.
- 1.3 Источник питания имеет функцию стабилизации тока и дополнительно может оснащаться блоком аварийного питания (БАП).
- 1.4 Светильник предназначен для использования внутри помещений.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1 Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
- 2.2 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение электротехнических работ.
- 2.3 Монтаж и демонтаж светильника осуществляется только при отключенном питании сети.
- 2.4 Запрещается открывать работающий светильник.
- 2.5 Необходимо оберегать корпус и рассеиватель светильника от механических воздействий твердыми предметами.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Светильник - 1 шт.
- 3.2 Источник питания - 1 шт.
- 3.3 Паспорт-инструкция - 1 шт.
- 3.4 Упаковка - 1 шт.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКИ

- 4.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2 Установить светильник согласно инструкции по сборке, аккуратно удалив защитные покрытия.
- 4.3 Не допускается эксплуатация светильника без постоянного и надежного заземления.
- 4.4 В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в год производить профилактический осмотр и чистку светильников.
- 4.5 Очистку поверхности корпуса и стекла производить мягкой сухой тканью.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Погрузка и перевозка светильников допускается только в заводской упаковке при условии обеспечения защиты тары от атмосферных осадков и соблюдении мер защиты от механических повреждений, ударов, падений и т. п.
- 5.2 Хранение светильников осуществляют в упаковке в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других материалов, являющихся источниками агрессивных сред.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 6.1 Светильник не содержит токсичных материалов и комплектующих и не представляет опасности для окружающей среды и жизни, здоровья людей. Светильнику не требуется специальная утилизация.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 7.2 В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться к поставщику оборудования.
- 7.3 Гарантия не распространяется на светильники, имеющие следы вмешательства в конструкцию, механические повреждения и при использовании не по назначению.
- 7.4 Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке и при полной комплектации.

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

- 8.1 Все светильники сертифицированы и соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования.
- 8.2 Сертификат соответствия № ЕАЭС КС417/046.CN.02.07383
- 8.3 Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:
- 8.4 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- 8.5 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 9.1 Изготовитель: YANGZHOU HUACAI OPTO CO., LTD, Huacai Road, Yanjiang Development Zone, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China 32.385918, Huacai Road, Yanjiang Development Z.
- 9.2 Импортер: ООО «ПРОВОДНИК»
- 9.3 ОГРН 1187847310573, ИНН 7816684333
- 9.4 Адрес: Российская Федерация, 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Волковское, ул. Бухарестская, дом 1, литера А, помещ. 11Н, часть 367, офис 717
- 9.5 Тел.: 8 (812) 906-46-74, e-mail: hello@provod.studio
- 9.6 Торговая марка (бренд): YARKO

МОЩНОСТЬ
<input type="checkbox"/> 12W <input type="checkbox"/> 15W <input type="checkbox"/> 20W
ЦВЕТ КОРПУСА
<input type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> RAL (под покраску) _____
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K
УГОЛ СВЕЧЕНИЯ
<input type="checkbox"/> 8° <input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 24° <input type="checkbox"/> 36° <input type="checkbox"/> 50°
ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКИ
<input type="checkbox"/> черный <input type="checkbox"/> белый <input type="checkbox"/> RAL (под покраску) _____
УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ
<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> TRIAC <input type="checkbox"/> DALI
АКСЕССУАРЫ
<input type="checkbox"/> овалорисующий фильтр <input type="checkbox"/> смягчающий фильтр
<input type="checkbox"/> антибликовая решетка

Дата продажи: _____ 20 ____ год
Продавец: _____
Покупатель: _____

YARKO

Light & technology

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК TOP-2 75

192102, Санкт-Петербург г,
ул Бухарестская, д. 1, литера А,
помещ. 1Н, ЧАСТЬ 367, офис 717

8(812)906-46-74

hello@provod.studio

Напряжение питания: 220-240В
Частота питающей сети: 50-60 Гц
Коэффициент мощности не менее: 0,75-0,95%
Цветопередача: CRI 90+
Коэффициент пульсаций: < 5 %
Класс электробезопасности: I по ГОСТ Р МЭК 60598 - 1
Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20
Температура окружающей среды: -20...+50 С
Срок службы: не менее 50000 ч

Каталог продукции: <https://yarko-light.ru>

